BRACOL

Cor: Preto
Numeração: 33 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 114 mm
Peso por pé do calçado: 0,519 kg

BEL
4118BELM1600LL
REDUZIDO: 40724275

CA: 42714 **LINHA: PLUS**

Botina de segurança antiestatica, cano acolchoado, confeccionada em microfibra hidrofugada, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira de composite, palmilha não tecido e sobrepalmilha de latex 4mm antiestatica, solado de poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal com propriedade antiestática, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel.
Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

TECNOLOGIAS:

FIBRATEC
CALÇADOS DE MICROFIBRA

Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

PROLIGHT 200 COMPOSITE

Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.

AIRTECH

Tecido composto por três camadas que garantem rápida secagem e evaporação da umidade.

SEGMENTOS:

Agrícola · Indústria · Indústria Alimentícia · Químico

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico
A - Calçado antiestático
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: **Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40,** podendo ter variação nos outros números.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
02 Pares:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 02 Pares: .24x.35x.48