

Cor: Preto
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 78 mm
Peso por pé do calçado: 0,356 kg



BSA

2020BSAS4400LL

REDUZIDO: 26010001

CA: 26463 LINHA: LINS

Sapato de proteção, de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira plástica, palmilha não tecido e sobre-palmilha de EVA e solado de poliuretano (PU) monodensidade, constituído por uma camada. Calçado que Proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:

DryComfort 

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado monodensidade constituído de uma camada de PU injetado diretamente ao cabedal proporcionando ótimo conforto, resistência à abrasão e desgaste

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48
Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.