

**Cor:** Preto  
**Numeração:** 33 ao 47  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 135 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,674 kg



# BSG

## 4018BSGM4700LL

### REDUZIDO: 45020118

**CA: 42015 LINHA: PLUS**

Botina de segurança de amarrar, cano acolchoado, confeccionada microfibras preto, com forração interna na gáspea em não-tecido e forro do cano em sanitec grafite tratamento antimicrobiano, com bico plástico, com sobre-palmilha de EVA conformada e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.H -117mm

## TECNOLOGIAS:



Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

## AIRTECH

Tecido composto por três camadas que garantem rápida secagem e evaporação da umidade.

## CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

## BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



Administrativo



Agrícola



Automobilístico



Químico

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.