

Cor: PRETO  
Numeração: 33 ao 48  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 114 mm  
Peso por pé do calçado: 0,473 kg



## HES

4087HESBI600LG

REDUZIDO: 490292077

CA: 43167

LINHA: GOLD

Botina de segurança, com elástico lateral recoberto, com dorso acolchoado, confeccionada em vaqueta estampa relax, com forração interna da gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira de composite, palmilha não-tecido e sobre-palmilha de eva. Solado de poliuretano (pu) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal. Calçado que proporciona conforto.

### TECNOLOGIAS:



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### EMBALAGEM:

#### Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

#### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

### SEGMENTOS:



Indústria



Automobilístico



Mineração



Indústria Metalúrgica

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.fujiwara.pro](http://www.fujiwara.pro)

f @ fujiwara.pro