

Cor: PRETO  
 Numeração: 33 ao 50  
 Validade: 36 meses  
 Comprimento interno do calçado: 270 mm  
 Altura do cano: 115 mm  
 Peso por pé do calçado: 0,613 kg



# HES

6034HESB4604RB

**REDUZIDO:** 490210026

**CA: 28945 LINHA: RUBBER**

Botina de segurança, elástico lateral recoberto, dorso acolchoado, confeccionada em vaqueta, forração interna da gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira plástica conformada, sem componentes metálicos, palmilha de fibracouro e sobre- palmilha de eva. Solado de borracha colado e blaqueado, calçado que proporciona conforto.

## TECNOLOGIAS:



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

## CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade...

## BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

## SOLADO:

Solado em borracha colado e blaqueado, com base polímeros especiais (Nitrílico) e cargas minerais, o sistema de vulcanização deste solado é à base de enxofre, principais áreas de utilização o setor de resistência a altas temperaturas e maior resistência a abrasão

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em fibracouro costurada com sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés..

## SEGMENTOS:



Indústria



Altas  
Temperaturas



Mineração



Indústria  
Metalúrgica

## EMBALAGEM:

### Múltiplo Grade

04 Pares:  
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50

**Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )**

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**HRO** - Calçado com solado resistente ao calor por contato

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: **Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40**, podendo ter variação nos outros números.

[www.fujiwara.pro](http://www.fujiwara.pro)

f | @ [@fujiwara.pro](https://www.instagram.com/fujiwara.pro)