

Cor: PRETO  
 Numeração: 33 ao 46  
 Validade: 36 meses  
 Comprimento interno do calçado: 270 mm  
 Altura do cano: mm  
 Peso por pé do calçado: 0,382 kg



# HES

**4065HESS4600FN**  
**REDUZIDO: 490293600**

**CA: 44890 LINHA: FLEX NORT**

Botina de proteção, com elástico lateral recoberto, com dorso acolchoado, confeccionada em couro estampa relax, com forração interna da gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira plástica conformada, sem componentes metálicos, palmilha não tecido e sobre-palmilha em eva. Solado de poliuretano (pu) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal. Calçado que proporciona conforto.

## TECNOLOGIAS:



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.



Tecido de nylon que garante rápida secagem e evaporação da umidade.

## CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



Químico



Automobilístico



Agrícola



Administrativo

## EMBALAGEM:

### Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: 0x0x0

Caixa para 10 Pares: 0x0x0

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.fujiwara.pro](http://www.fujiwara.pro)

f @ fujiwara.pro