



Cor: BRANCO
Numeração: 32 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 260 mm
Peso por pé do calçado: 0,621kg



ACQUAFLEX 82BPC600

REDUZIDO: 80000042

CA: 37456 LINHA: ACQUAFLEX

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUA LEV, cano curto com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster, solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster.

BIQUEIRA:

Não possui.

SOLADO:

Solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

PALMILHA:

Não possui.

TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K);
Acido acético (99 ± 1)% (N);
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);
Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Indústria Alimentícia



Serviços em Geral



Indústria Leiteira



Doméstico



Alimentos

EMBALAGEM:

Multiplo Grade

06 Pares:

,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39

,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 06 Pares: .34x.32x.45

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro